

INSTALACIÓN DEL DESCARTABLE ST7000

GUÍA RÁPIDA

PASO 01

Encienda el equipo pulsando el botón. 

Se llevará a cabo una verificación **automática**. Si aparece una cruz (X) en algún ítem, el equipo requerirá atención del servicio técnico.



Luego, tire del **sujetador de la jeringa** hacia arriba hasta hacer tope y sostengalo evitando que vuelva a su posición. Inmediatamente gírelo a la derecha en el sentido de las agujas del reloj.



PASO 02

A continuación, de forma simultánea, con la **mano izquierda** presione el **botón de desbloqueo** del empujador, y con su **mano derecha** extienda el **empujador** de la jeringa hasta el final para liberarlo.



Luego, abra la **tapa de fijación** del **empujador** para permitir insertar la jeringa.



PASO 03

A continuación, de forma simultánea, con la **mano izquierda**, coloque el **ala de la jeringa** en la ranura con la escala numérica hacia usted.




Luego con su **mano derecha** gire el **sujetador de la jeringa** posicionándolo encima para fijarla.



PASO 04

Nuevamente de forma simultánea, con la **mano izquierda** presione el **botón de desbloqueo** del empujador, y con su **mano derecha** ajuste el empujador de la jeringa hacia la izquierda hasta que toque el **émbolo**.



Luego, cierre la **tapa de fijación** del **empujador** hacia arriba para ajustar el **émbolo**.



 La bomba reconocerá automáticamente el tamaño de la jeringa.

